



Specificaties Voordeelpak 4x Philips LED Downlight Lediniare DN065B Meta lWit 12W 1200lm 110D - 830-840-865 CCT | 175mm - Zaagmaat 150mm - IP20

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 253481 |
| EAN | 8719157062206 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | Multipack 4x DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar |
| Levensduur (uur) | 30000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|---|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Watt | 12 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | CCT |
| Inclusief Lamp | Ja |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Aantal lichtpunten | 1 |
| Gradenbundel (graden) | 110 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1200 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100 |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking | Plastic |
| Afwerking Reflector | Mat |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 150 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Behuizing | Metaal |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | Schroefaansluiting, 2-polig |
| Product Serie | DN065B |

Afmetingen

Diameter (mm)

Waarom Lampdirect?

175

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

 **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor

 **Gemakkelijk** retourneren