



Specificaties Philips LED Paneel
Ledinaire RC065B 28W 3400lm -
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 249487 |
| EAN | 8720169516724 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 28 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | CCT |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121.4 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| IP-Waarde | IP40/IP20 |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Afwerking Reflector | Acrylaat |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | Acrylaat |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +35 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
|-----------------------|---------|

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren